

IST-Edelstahl-Anlagenbau AG

Schorenstrasse 54
CH-3645 Thun-Gwatt (Switzerland)
Telefon +41 (0)33 336 72 72
Telefax +41 (0)33 336 72 66
E-Mail: ist@istinox.ch
Internet: www.istinox.ch



«IST» – Edelstahl Drucktüre für Wasserreservoir

Typ DT preisgünstig – unterhaltsfreundlich – absolut dicht



Vorteile

- | Leichte und schnelle Montage
- | Funktionelles und ästhetisches Design
- | Türdichtung Silikon, lebensmittelkonform
- | Einfacher, sicherer und verletzungsarmer Verschlussmechanismus
- | Zweikomponenten-Polyurethanharz – Abdichtung bei Zarge/Beton **

** Es ist vorgekommen, dass mit Mauerflanschen versehene Drucktüren, wegen der ungleichen Dehnungskoeffizienten Edelstahl – Beton, nach gewisser Zeit undicht wurden. «IST» Drucktüren werden deswegen ohne Mauerflanschen hergestellt. Anstelle eines Mauerflansches, wird ein poröser Schlauch im Zweikreis-System, das heisst zwei Mal, um die Türzarge fest verlegt. Nach dem Eingiessen, beziehungsweise dem Aushärten des Betons, wird durch einen Dichtungs-Spezialisten ein Zweikomponenten-Polyurethanharz injiziert. Dieses System bringt Ihnen eine langjährige Dichtheits-Garantie.



Standardgrösse

- | L = Mauerdicke 300 mm
- | B = lichte Breite 800 mm
- | H = lichte Höhe 1800 mm

Standardausführung

- | In Edelstahl 1.4306 gebeizt und passiviert
- | Druckbeständigkeit bis 12 m WS
- | Kondenswasserablauf mit 1/2" Muffe

Varianten

- | Schauglas DN 150
- | Scheibenwischer
- | Zapfenschliff einseitig auf Türblatt
- | Spezialanfertigungen (Masse können auf der Rückseite dieses Prospektblattes eingetragen werden)
- | Runde Drucktüren auf Anfrage

Massblatt: «IST» Edelstahl Drucktüre für Wasserreservoir

